

SKU 4941 VT-2929RD

Mini Pannello LED 29W 100LM/W Montaggio ad Incasso Rotondo 4000K






Colore della Luce
Bianco naturale

Potenza
29W

Flusso Luminoso
2900LM

Forma
Rotonda



Specifiche tecniche

Colore della Luce	Bianco naturale	Potenza	29W
Flusso Luminoso	2900LM	Dimmerabile	No
Forma	Rotonda	Grado di Protezione	IP20
Materiale	Alluminio	Cicli ON/OFF	>15000
Colore	Bianco	CRI	>80
Dimensione	Ø225x25mm	Durata	20000 ore
Efficienza Luminosa	100LM/W	Fascio Luminoso	120°
Installazione	Incasso	Fattore di Potenza (PF)	>0.9
Potenza Equivalente	200W	Sensore	Compatibile
Sezione di Incasso	Ø200mm	Tecnologia LED	SMD
Temperatura d'Esercizio	-25°C +50°C	Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Tensione d'Alimentazione	AC:85-265V, 50/60Hz	Consumo energetico	29kW/1000h
ID EPREL	954140		

Packaging

Garanzia	2 anni
MOQ	1pz
EAN	3800157606578
Unità di misura	pz