

# SF-IPD820WA-4E

Telecamera IP 4 Megapixel  
1/3" Progressive Scan CMOS  
Ottica 2.8 mm | IR LED Portata 30 m  
Compressione H.265+  
Protezione Waterproof IP67 |  
Antivandalo IK10  
PoE IEEE802.3af



Safire  
Telecamera IP  
1/3" Progressive Scan CMOS  
4 Megapixel (2560x1440)  
Ottica 2.8 mm  
0 Lux  
IR Distanza 30 m  
H.265+/H.265/H.264+/H.264  
Dual Stream  
IR CUT  
Memorizzazione interna scheda MicroSD  
RJ45 10/100 BaseT  
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR  
Compatibile con ONVIF  
PoE IEEE802.3af  
Waterproof IP67  
Antivandalo IK10

# Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Frame rate Main Stream	20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280x720)
Frame rate Sub Stream	25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps – 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°-355°, Verticale: 5°-75°
Illuminazione minima	0.01 Luce F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Luce / LEDs IR (30 m)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-DNR, Mirror, Privacy Mask, Watermark, Anti-Flicker
Evento	Rilevamento del Movimento, Eccezione
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Memorizzazione interna	Scheda Micro SD (fino a 256 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67   IK10 Antivandalo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	92.2 (l) x 120 (Ø) mm
Dimensioni della base	104.7 (Ø) mm / 3 viti
Peso	440 g