

SF-IPB080A-4WE1

Safire Smart

Telecamera Bullet IP gamma E1

Intelligenza Artificiale

Risoluzione 4 Megapixel (2566x1440)

Ottica 2.8 mm | Audio IN | IR 30m

IA: Classificazione di persone e veicoli

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)

| WiFi



Safire Smart

Gamma E1 con Intelligenza Artificiale

Telecamera Bullet IP WiFi

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Ottica 2.8 mm

0 Lux

IR distanza 30 m

Compressione H.265 / H.264

WDR

3DNR

Ingresso audio

Scheda MicroSD

Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

WiFi IEEE802.11 b/g/n

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

| | |
|--------------------------|--|
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | E1 |
| Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Illuminazione minima | Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Portata IR | 30 m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Frame rate Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Frame rate Sub Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps - 8 Mbps |
| Ottica | 2.8 mm |
| Campo visivo (FOV) | H: 94°, V: 50°, D: 115° |
| DORI | 62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Miglioramenti immagine | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI |
| Rilevamento di movimento | Si |
| Funzioni Intelligenti | Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, area di ingresso, area di uscita Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| Audio | 1 Ingresso |
| Compressione audio | G711A / U |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Memorizzazione interna | Scheda microSD fino a 256GB |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n Frequenza: 2.4 ~2.4835 GHz Larghezza di Banda del canale: 20MHz Sicurezza: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK Portata in campo aperto: 80m Trasferimento: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) e 11n (fino a 150Mbps) |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Materiale | Metallo e plastica |
| Temp. funzionamento | -30° C ~ +60° C |
| Dimensioni | 148.2 (H con antenna) x 74.50 (l) x 167.5 (P) mm |
| Peso | 660 g |