

SF-IPSD4025ITA-4E1

Safire Smart

Cámara PTZ IP gama E1 Inteligencia Artificial

Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)

Zoom óptico 25 mm | IR 160m

Autotracking, humano y vehículo |

Alarmas

Impermeabilidad IP66 | PoE+

(IEEE802.3at)



Safire Smart

Gama E1 con Inteligencia Artificial

Cámara PTZ IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapíxel (2560x1440)

Zoom óptico 25X

Lente 4.8-120 mm

0 Lux

IR alcance 160 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

Audio

Alarma

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 con Inteligencia Artificial
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	160m (850nm)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zoom Óptico	25X
Zoom Digital	16X
Lente	4.8 - 120 mm
FOV	H: 55° - 2.4° / V: 33° - 1.4° / D: 61.5° - 2.8°
DORI	W: 96 m (D), 38 m (O), 19 m (R), 10 m (I) T: 2200 m (D), 873 m (O), 440 m (R), 220 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Detección facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez. Smart tracking posterior al detectar una cara.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C

Grado de protección

IP66 / Sobretensiones 6000V

Dimensiones (sin soporte)

268 mm (Al) x 173(Ø) mm

Peso (sin soporte)

2100 g