

VH-DB1

VicoHome Video campanello 3Mpx
WiFi
Sensore PIR / Rilevamento
intelligente (cloud)
Batteria 5200 mAh o alimentatore
cablato
Ottica 2.8mm 160°/ IR5m/ Slot SD
Campanello wireless per interni
incluso
App VicoHome e Cloud / Alexa



VicoHome
Video campanello IP
Sensore 1/2.8" CMOS
3 Megapixel (2048 x 1536)
Lente 2.8 mm Grandangolare (160°)
IR Distanza 5m
Wifi 2.4 GHz
Audio bidirezionale di qualità
Rilevatore PIR reale
Batteria al litio da 5200 mAh (durata 5 mesi)
Rilevamento intelligente di persone, veicoli, animali domestici, area di interesse e pacchetti sul cloud (in abbonamento)
Registrazione su scheda SD e cloud
App Smartphone (VicoHome)
Comprese le staffe con inclinazione
Waterproof IP65
Include un campanello interno wireless

Specificazioni

Marca	VicoHome
Modello	DB1
Sensore ottico	1/2.8" Progressive scan CMOS
Risoluzione massima	3 Megapixel (2048 x 1536)
Rapporto d'aspetto	4:3 per una visione più verticale
Compressione	H.264/H.265
Ottica	2.8 mm (Angolo: 160° D, 114°H)
Illuminazione minima	0.01 Lux
Illuminazione a infrarossi	LED IR (5m)
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz RF Sub-G Protocollo FSK 868 MHz
Campanello per interni	Wireless 868 MHz (150m in campo aperto) 5 toni / Volume regolabile (Max 85 dB) Alimentazione DC5V (non inclusa)
Rilevamento	Pulsante di chiamata, con notifica e comunicazione su app Sensore PIR reale, attiva il video della telecamera e la notifica
Audio	Audio bidirezionale, Microfono e Altoparlante integrati
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB (non inclusa)
Servizio Cloud	Servizio gratuito: notifiche per il rilevamento del movimento con registrazione su cloud (sovrascrive al raggiungimento di 3 giorni o 0.5GB)). Servizio in abbonamento: include il rilevamento intelligente di persone, animali domestici e aree di interesse. Piani diversi in base alla durata e allo storage (1 mese di prova gratuito dopo l'abbonamento).
Accesso remoto	App Smartphone VicoHome
Batteria	Ricaricabile agli ioni di litio da DC5V / 5200 mAh Durata stimata 5 mesi (20 utilizzi da 10 secondi al giorno) Tempo di ricarica 10 ore (DC5V)
Alimentazione	Caricatore DC5V (non incluso) Installazione cablata: AC 8-24 V
Uso	Per interni e per esterni / Waterproof IP65
Installazione	Verticale su telaio stretto Staffa con inclinazione verticale su telaio stretto Staffa con inclinazione orizzontale su telaio stretto Tamper antiapertura
Temp. funzionamento	-10° C ~ +45° C
Dimensioni	144mm*46mm*31mm