

UV-IPC815SB-ADF14K-I0

Telecamera IP fisheye 5 Megapixel
Gamma Prime
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Ottica 1.4 mm Fisheye 360° | WDR
IR LED Portata 10 m | Audio e Allarmi
Interface WEB, CMS, Smartphone e
NVR



Uniview
Telecamera IP
Gamma Prime
1/2.8" Progressive Scan CMOS
5 Megapixel (2592x1944)
Ottica 1.4 mm Fisheye
0 Lux
IR Distanza 10 m
Compressione Ultra265/H.265/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
2x Microfono integrato
Allarme
PoE IEEE802.3af
Waterproof IP66
Antivandalo IK10
IR CUT
WDR (120 dB)
Registrazione su scheda SD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2592x1944)
Frame rate Main Stream	5Mpx (1 ~ 30 FPS)
Frame rate Sub Stream	2°:1080p (1 ~ 30 FPS), 3°:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	Ottica 1.4 mm Fisheye 360°
Illuminazione minima	0.01 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	10 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Allarmi	1 entrata / 1 relay
Audio	2x Microfono integrato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
Protezione	IP66, IK10
Temp. funzionamento	-40° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP66, Antivandalo IK10
Dimensioni	44 mm (P) x 125 (Ø) mm
Peso	360 g