TVCC Analogica / HD 4n1 / Telecamere / Telecamere Bullet

## UV-UAC-B125-AF28M-W

## Uniview



## Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Bullet Analogica
- 5 MP (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.005 Lux
- 0 lux con luce aggiuntiva
- TVI/AHD/CVI/CVBS

- Color Hunter: Consente di ottenere immagini a colori in ambienti poco illuminati, anche al buio totale, utilizzando la luce bianca
- Portata luce bianca 40 m
- Microfono integrato
- IP67

## Specificazioni

Gamma	Uniview
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 MPx (2880x1620)
Risoluzione	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	111.5° (H), 58.9° (V), 134.8° (D)
Illuminazione minima	0.005 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 lux con luce bianca, portata 40 m
Giorno / Notte	Immagine a colori 24/7
Inversione dell'immagine (Flip)	Supporta la rotazione orizzontale di 180º e verticale di 180º
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR
Uscita video	BNC, supporta HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
Audio	Microfono integrato
Interface	5.5 mm
Alimentazione	DC 12 V / 3.28 W
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Dimensioni	157mm (L) * 67mm (W) * 66mm (H)
Peso	279 g